

M10 – PUNTATRICI



DATI TECNICI

M10	Peso	0,82 kg.
	Dimensioni Larg.- Alt.- Lung.	44 – 155 - 222 mm.
	Pressione min - max	4 - 7 bar
	Consumo Aria a 6 bar	0,24 NI/Colpo
	Attuazione	Colpo Singolo
	Potenza Acustica - Direttiva 89/392 CEE PrEN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LwA= 80,3 dB - LpA 60s 1m = 78,9 dB
	Vibrazioni prodotte (m/s ²) Direttiva 89/392 CEE Iso /fdis 8662-11 (1999)	Ah.w.3s = inferiore a 2,5 m/s ²

Fissaggi

/ 16	Punti	80- 50- 64- 84-14- 71-4000- 97B- SJ
	Lunghezza min – max	6 – 16 mm

Magazzino

	Capacità (Magazzino Standard)	(Ø 0.9) 150 punti - (Ø 0.7) 200 punti
	Capacità (Magazzino Lungo)	(Ø 0.9) 290 punti - (Ø 0.7) 380 punti

Varianti su questo modello

BL CL SIC AUTO AUTO CL	Becco Lungo (50mm) Magazzino Lungo Con Sicura sul naso Attuazione Automatica Automatica – Magazzino lungo
---	---

Caratteristiche & Vantaggi

- Ottimo Bilanciamento e peso ridotto
- Disegno moderno ed ergonomico
- Veloce nell'operazione di fissaggio
- Naso Allungato a 21mm
- Caricamento inferiore magazzino
- Scarico flusso Aria orientabile a 360°
- Meccanismo per apertura rapida del Magazzino

Applicazioni

- Tappezzeria, cinghie elastiche
- Calzoleria- Allestimento stands
- Telai per salotti
- Industria del mobile, Cornici
- Carpenteria Leggera- Porte & Finestre
- Interni Auto, Telai caravans, Imbarcazioni
- Confezioni per alimenti